

VA-MM21

ОСНОВНОЕ



- Номер в госреестре СИ РФ
60455-15

Режим тревоги
есть

Бесконтактный детектор
переменного напряжения
есть

Частота дискретизации
3 изм/сек

Индикации
Обратной полярности /
разряда батареи
питания / перегрузки

Категория по напряжению
CAT II 1000V, CAT III 600V,

Вид измерения
Относительные
- Подсветка дисплея
есть

Степень защиты
IP40

Автоматическое отключение
прибора
есть

Предельная раб. высота
2000 м

Удержание показаний
на дисплее
есть

Выбор диапазона измерений
Автоматический / ручной

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Мультиметр;

2. Измерительные щупы;

3. Батарея 1,5V (AAA) – 3 шт;

4. Методика поверки;

5. Термопара К-типа (VA-MM20B, VA-MM20C);

6. Гарантийный талон;

7. Технический паспорт изделия.



ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВЕЛИЧИНА	ДИАПАЗОН	РАЗРЕШЕНИЕ	ПОГРЕШНОСТЬ
Постоянное напряжение	400 мВ / 4 В / 40 В / 400 В / 1000 В	0,1 мВ / 0,001 В / 0,01 В / 0,1 В / 1 В	± 0,8%
Переменное напряжение (40 Гц ... 400 Гц)	4 В / 40 В / 400 В / 750 В	0,001 В / 0,01 В / 0,1 В / 1 В	± 1,0%
Постоянный ток	4000 мкА / 400 мА / 10 А	1 мкА / 0,1 мА / 10 мА	± 1,2% ± 2,0% (при диап. 10 А)
Переменный ток (40 Гц ... 400 Гц)	4000 мкА / 400 мА / 10 А	1 мкА / 0,1 мА / 10 мА	± 1,5% ± 3,0% (при диап. 10 А)
Сопротивление	400 Ом / 4 кОм / 40 кОм / 400 кОм / 4 МОм / 40 МОм	0,1 Ом / 0,001 кОм / 0,01 кОм / 0,1 кОм / 0,001 МОм / 0,01 МОм	± 1,2% ± 2,0% (при диап. 40 МОм)
Емкость	4 нФ / 40 нФ / 400 мкФ / 4 мкФ / 40 мкФ / 200 мкФ	0,001 нФ / 0,01 нФ / 0,1 мкФ / 0,001 мкФ / 0,01 мкФ / 0,1 мкФ	± 5,0% ± 3,0% (при диап. 40 - 200 нф)
Частота	9,999 Гц ... 200 кГц	0,001 Гц ... 0,001 кГц	± 0,1%
Температура	-20°C ... +1000°C	1°C	±1,0% (-20°C - 0°C) ±2,0%(0°C - 400°C) ±5,0%(400°C - 1000°C)
Прозвонка цепи	звуковой зуммер ≤ 40 Ом		
Тестирование диодов	1 мА / 1,5 В		
Дисплей	3999 единиц, LCD		
Беск. детектор переменногонапряжения	предел изм.зн ≥ 50В	Частота 50 Гц	Расстояние < 150 мм

V&A ® ООО «Ви энд Эй Инструмент Рус»
Ltd 143440, г. Красногорск, деревня Путилково,
МКАД 69 км, БП "Гринвуд", с. 31, этаж 1, офис 21
Тел: +7 (499) 130-23-76
e-mail: sales@va-rus.ru
сайт: www.va-rus.ru

Данные могут быть изменены